


ОСТ 4Г 0.822.003 Втулки резьбовые развальцовываемые (Сквозные)

<p>Сквозные М2 - М8 Назначение: Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм</p>	БА8.226.313 (- 09)	ЮПИЯ .713361.001 (- 09)	20Х13	М 2, Ф-5,0	(- 04)	 <p>Сквозные М2 - М8 (в конструкциях без дополнительно стопорения втулок)</p>
	БА8.226.314 (- 39)	ЮПИЯ .713361.002 (- 39)	ст.20 Ц, (ст.10)	М 2,5 Ф 6,0	(05 - 09)	
	БА8.226.315 (- 39)	ЮПИЯ .713361.003 (- 39)	ст.20 Кд, (ст.10)	М 3 Ф-7,0	(10 - 15)	
	БА8.226.316 (- 39)	ЮПИЯ .713361.004 (- 39)	Л63, пасс.	М 4 Ф-8,5	(16 - 22)	
	БА8.226.317 (- 39)	ЮПИЯ .713361.005 (- 39)	Л63, Никель	М 5 Ф-9,5	(23 - 28)	
				М 6 Ф-11,0	(29 - 34)	
				М 8 Ф-13,0	(35 - 39)	

