


ОСТ 4Г 0.822.003

Втулки резьбовые развальцовываемые (Сквозные)

**Сквозные  
М2 - М8**  
Назначение:  
Развальцовываются в  
изделиях из  
малоуглеродистой  
стали, алюминиевых  
сплавов, текстолита,  
гетинакса с толщиной  
стенки от 0,5 до 5,0  
мм

БА8.226.313 ( - 09 )	ЮПИЯ .713361.001 ( - 09 )	20Х13	М 2, Ф-5,0	( - 04 )
БА8.226.314 ( - 39 )	ЮПИЯ .713361.002 ( - 39 )	ст.20 Ц, (ст.10)	М 2,5 Ф 6,0	(05 - 09)
БА8.226.315 ( - 39 )	ЮПИЯ .713361.003 ( - 39 )	ст.20 Кд, (ст.10)	М 3 Ф-7,0	(10 - 15)
БА8.226.316 ( - 39 )	ЮПИЯ .713361.004 ( - 39 )	Л63, пасс.	М 4 Ф-8,5	(16 - 22)
БА8.226.317 ( - 39 )	ЮПИЯ .713361.005 ( - 39 )	Л63, Никель	М 5 Ф-9,5	(23 - 28)
			М 6 Ф-11,0	(29 - 34)
			М 8 Ф-13,0	(35 - 39)




Сквозные М2 - М8  
( в конструкциях без  
дополнительно  
стопорения втулок )

ОСТ 4Г 0.822.003

Втулки резьбовые развальцовываемые ( Глухие )

<p><b>Глухие М2 - М8</b> Назначение: Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм</p>	БА8.226.318 ( - 39 )	ЮПИЯ .715331.001 ( - 39 )	20Х13	М 2, Ф-5,0	( - 04 )
	БА8.226.319 ( - 39 )	ЮПИЯ .715331.002 ( - 39 )	ст.20 Ц, (ст.10)	М 2,5 Ф 6,0	(05 - 09)
	БА8.226.320 ( - 39 )	ЮПИЯ .715331.003 ( - 39 )	Л63, пасс.	М 3 Ф-7,0	(10 - 15)
	БА8.226.321 ( - 39 )	ЮПИЯ .715331.004 ( - 39 )	Л63, Никель	М 4 Ф-8,5	(16 - 22)
				М 5 Ф-9,5	(23 - 28)
			М 6 Ф-11,0	(29 - 34)	
			М 8 Ф-13,0	(35 - 39)	



Глухие М2 - М8  
(в конструкциях без  
дополнительно  
стопорения втулок )

=495= 646-388-19