


ОСТ 4Г 0.822.004 Втулки **резьбовые** развальцовываемые **шестигранные**

<p><b>Сквозные М2 - М8</b> Назначение: Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм</p>	БА8.226.322 ( - 09 )	ЮПИЯ .753124.001 ( - 09 )	20Х13	<b>М 2 , S-4,0</b>	<b>( - 04 )</b>	 <p>Сквозные М2 - М8 (в конструкциях без дополнительного стопорения втулок)</p>
	БА8.226.323 ( - 39 )	ЮПИЯ .753124.002 ( - 39 )	ст.20 Ц, (ст.10)	<b>М 2,5 , S-5,0</b>	<b>(05 - 09)</b>	
	БА8.226.324 ( - 39 )	ЮПИЯ .753124.003 ( - 39 )	ст.20 Кд, (ст.10)	<b>М 3 , S-5,5</b>	<b>(10 - 15)</b>	
	БА8.226.325 ( - 39 )	ЮПИЯ .753124.004 ( - 39 )	Л63, пасс.	<b>М 4 , S-7,0</b>	<b>(16 - 22)</b>	
	БА8.226.326 ( - 39 )	ЮПИЯ .753124.005 ( - 39 )	Л63, Никель	<b>М 5 , S-8,0</b>	<b>(23 - 28)</b>	
				<b>М 6 , S-10,0</b>	<b>(29 - 34)</b>	
			<b>М 8 , S-13,0</b>	<b>(35 - 39)</b>		