



ОСТ 4Г 0.822.006		Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные под невыпадающие винты				
С короткой резьбой М3 - М8 Назначение: Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм	БА8.226.335 (- 29)	ЮПИЯ .753124.006 (- 29)	ст.20 Ц, (ст.10)	М 3 , S-7,0	(- 05)	 <p>Сквозные М3 - М8 (в конструкциях под невыпадающие винты без дополнительного стопорения втулок)</p>
	БА8.226.336 (- 29)	ЮПИЯ .753124.007 (- 29)	ст.20 Кд, (ст.10)	М 4 , S-8,0	(06 - 12)	
	БА8.226.337 (- 29)	ЮПИЯ .753124.008 (- 29)	Л63, пасс.	М 5 , S-10,0	(13 - 18)	
	БА8.226.338 (- 29)	ЮПИЯ .753124.009 (- 29)	Л63, Никель	М 6 , S-13,0	(19 - 24)	
				М 8 , S-17,0	(25 - 29)	

ОСТ 4Г 0.822.006		Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные под невыпадающие винты				
С длинной резьбой М3 - М8 Назначение: Развальцовываются в изделиях из углеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм	БА8.226.339 (- 29)	ЮПИЯ .753124.010 (- 29)	ст.20 Ц, (ст.10)	М 3 , S-5,5	(- 05)	 <p>Сквозные М3 - М8 (в конструкциях под невыпадающие винты без дополнительного стопорения втулок)</p>
	БА8.226.340 (- 29)	ЮПИЯ .753124.011 (- 29)	ст.20 Кд, (ст.10)	М 4 , S-8,0	(06 - 12)	
	БА8.226.341 (- 29)	ЮПИЯ .753124.012 (- 29)	Л63, пасс.	М 5 , S-8,0	(13 - 18)	
	БА8.226.342 (- 29)	ЮПИЯ .753124.013 (- 29)	Л63, Никель	М 6 , S-10,0	(19 - 24)	
				М 8 , S-13,0	(25 - 29)	